



# tesa<sup>®</sup> 51230 PV1



Toote Teave

Avamiseks kasutatav üldotstarbeline riba

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 51230 PV1 on avamiseks kasutatav isekleepuv suurendatud tõmbetugevusega polüpropüleneiteip, milles on kasutatud sünteetilisest kautšukist valmistatud liimainet.

- koekstrudeeritud PP/PE-alusmaterjalile on teibil tesa<sup>®</sup> 51230 PV1 suurepärase ja ainulaadsed rebimisomadused hoolimata suhteliselt väikesest paksusest.
- on soovitatav kasutada suure lahtikerimiskiirusega automaatliinidel.
- Omadused
- Suurepärase nakkuvus
- Suurepärase kleepuvus ja nihketugevus paljude siledade ja lainepapist pindade korral
- Tugev alusmaterjal

## Rakendused

- Keskmise ruutmeetrikaaluga papi ja kahekihilise lainepapi jaoks
- Kasutatav tarbekaupade ja pesuainepakendite, mullkilevoodriga ümbrike, ekspress- ja kullersaadetiste ümbrike jaoks

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                                                 |              |       |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | MOPP,<br>monoorienteeritud<br>polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 90 µm |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi                                    |              |       |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |      |                |          |
|----------------|------|----------------|----------|
| • Katkevenivus | 25 % | • Tõmbetugevus | 165 N/cm |
|----------------|------|----------------|----------|

## Adhesioon

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 5.5 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 51230 PV1

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51230>