



tesa® Sleeve 51026 PV9



Toote Teave

Suurendatud painduvusega PET-kangast kaabliümbris

Toote kirjeldus

tesa Sleeve® 51026 PV9 on pikisuunas kasutatav PET-kangas, mis on servades kaetud akrüüllimainega.

- Põhiomadused
- Väga kuumakindel: 150 °C / 3000 tundi
- Väga painduv
- Kulumiskindel
- Pikisuunas lihtsalt ja tõhusalt paigaldatav
- Värvus: must ja oranž"

Rakendused

tesa Sleeve® 51026 PV9 on välja töötatud kasutamiseks mootoriruumis, kus see tagab väga hea painduvuse.

- pikisuunaliseks kasutamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET-riie | • Kogupaksus | 220 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------|--------|
| • Hõõrdumiskindlus (10 mm torn, LV312) | Class C | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (5 mm torn, LV312) | Class B | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Müra summutus (LV312) | Class A | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 5.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

Standardsed laiused: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

- pikkused: 50 m
- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Saadaval ka kohandatud perforatsiooniga
- Juhtmekimbu läbimõõt / soovitatav tesa Sleeve®-i laius
- Ø 13 mm / 68 mm

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51026>



tesa[®] Sleeve 51026 PV9

Toote Teave

Lisateave

- 13 mm – 16 mm / 78 mm
- 16 mm – 23 mm / 100 mm
- 23 mm – 33 mm / 130 mm
- 33 mm – 41 mm / 155 mm
- 41 mm – 54 mm / 195 mm
- * südamiku standardne läbimõõt: 76 mm
- * " = RAL 2007. Pideva tugeva kuumutamise korral võib värvus veidi luituda. Värvuse jaoks ei ole standardit määratud.

Lahtiütlus

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51026>