



tesa® 64014

Toote Teave



Veepõhise akrüüllimiga hääletu pakketeip

Toote kirjeldus

tesa® 64014 valmistamisel on kasutatud veepõhise akrüüllimiga kaetud PP-alusmaterjali.

Tänu materjalide erikoostisele tekitab teip lahtikerimisel vähe müra.

Veepõhise akrüüllimi omadused muudavad tesa® 64014 vananemis- ja valguskindlaks. Kuna toode on kloorivaba ja põhineb ainult mineraalõli derivaatidel, siis on selle kõrvaldamine kuumtötluse meetodil keskkonnasäästlik.

Rakendused

Väikese ja keskmise kaaluga pappkastide käsitsi sulgemine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 45 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|---------------------|-----|
| • Katkevenivus | 140 % | • Käsitsi paigaldus | jah |
| • Tõmbetugevus | 35 N/cm | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.4 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 64014

Toote Teave

Lisateave

tesa[®] 64014 saab paigaldada kõikide käsiseadeldisega. Paigaldamine on mugavam, kui paigaldusseadme pidur vabastada. Toote PV1-variant on pealetrükitav. Toodevad värvused: valge, havannapruun ja läbipaistev

Lahtiütlus

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64014>