



tesa® 64284 EU PV11



Toote Teave

Mittemääriv tõmbetugevdatud sidumisteip

Toote kirjeldus

tesa® 64284 on keskmise raskusega tõmbetugevdatud polüpropüleenist sidumisteip, mille valmistamisel on kasutatud naturaalkautšukst liimisüsteemi.

tesa® 64284 on erikujundukombineeritud teip, mis ei määri ega jäta liimijäätmeid.

Funktsioonid

- Solvent-free adhesive
- Low elongation
- Good workability
- Premium tensile strength
- Better adhesion on rough surfaces compared to PV10

Rakendused

Seadme- ja mööblitööstuse toodete sulgemine, hoidmine ja turvamine; tugevdamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | MOPP,
monoorienteeritud
polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 115 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Värvus | sinine |

Toodete sortiment

- | | |
|--------------------|-------|
| • Available colors | valge |
|--------------------|-------|

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 35 % | • Jäägivaba eemaldus | jah |
| • Tõmbetugevus | 300 N/cm | • Toonimuutused puuduvad | jah |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 7 N/cm |
|---------------------|--------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64284>



tesa[®] 64284 EU PV11

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64284>