



tesa[®] 4173

Toote Teave



Pehme PVC-teip tavalisteks sidumistöodeks

Toote kirjeldus

tesa[®] 4173 PV2 on PVC-juhtmesidumisteip akrüüllimainega.

Peamised omadused:

- temperatuuritaluvus 105 °C / 3000 h
- elastne
- käsitsi rebitav

Värvus: must

Rakendused

tesa[®] 4173 on mõeldud autosalongis juhtmete sidumiseks temperatuuri taluvusega 105 °C.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kogupaksus | 126 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|---------|
| • Katkevenivus | 250 % | • Hõõrdumiskindlus (5 mm torn, LV312) | Class A |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Müra summutus (LV312) | Class A |
| • Dielektriline läbilöögipinge | 7000 V | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (10 mm torn, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -25 °C |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

Standardsed laiused: 9, 19, 25, 32 mm

Standardsed pikkused: 33 m

- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Lisamõõdud on saadaval tellimisel
- Südamiku standardne läbimõõt: 38 mm

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04173>



tesa[®] 4173

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04173>