



# tesa<sup>®</sup> 4316 PV3



## Toote Teave

Peenkremitud paberist maalriteip vävimistödeks

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 4316 on peenkremitud paberist maalriteip. Õhuke ja elastne teip, mis sobib seetõttu nii üldotstarbelisteks katmistöödeks kui ka värvikambris (kuni 100 °C) tehtavateks töödeks.

## Funktsioonid

- Thin and conformable backing
- Resistant to wet sanding
- Suitable for different paints and fillers
- Excellent adhesion for holding masks against overspray

## Rakendused

Toode on vastupidav märglihvimisele. Värv ja pahtlid nakkuvad alusmaterjaliga hästi.

Materjali saab kasutada värvitud metall-, kummi- ja klaaspindadel ning kroomitud pindadel.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                    |  |        |
|---------------------|--------------------|--|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekremitud paber | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 54 %   |
| • Liimi tüüp        | toorkummi          | • Kogupaksus   | 140 µm |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                    |          |                                |        |
|--------------------|----------|--------------------------------|--------|
| • Katkevenivus     | 10 %     | • Lihtne eemaldada             | jah    |
| • Tõmbetugevus     | 38 N/cm  | • Temperatuurikindlus (30 min) | 100 °C |
| • Hand tearability | väga hea |                                |        |

## Väärtuste järgimine

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.4 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4316 PV3

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04316>