




# tesa® 50551 PV1



## Toote Teave

Läbipaistev pinnakaitsekile

## Toote kirjeldus

Läbipaistev pinnakaitsekile tesa® 50551 on ideaalne lahendus tundlike pindade kaitseks transportimise ajal. Kuna tesa® 50551 on läbipaistev, saab kahjustusi lihtsalt tuvastada. Tänu heale UV-kindlusele võib tesa® 50551 jääda pinnale kuni toote saabumiseni lõpptarbijale.

- Eelised kasutajale
- Hea nakkuvus värvitud ja kroomitud pindadega
- Usaldusväärne liimühendus sõiduki transportimise ajal
- Kulude kokkuhoid tänu remondi- ja puhastuskulude vähenemisele
- Suurepärase püsivuse välistingimustes enam kui 8 kuu jooksul
- Efektiivne kaitse piduriketaste korrosiooni eest, eelkõige ladustamisel merelise kliimaga keskkondades
- Sõiduki kinnitamisega seonduvate kahjustuste vähenemine meretranspordi ajal
- Kergesti kasutatav, tagab lihtsa ja odava kasutamise ning eemaldamise
- Pärast teibi eemaldamist ei ole aluspinda vaja poleerida
- Lihtne jäätmekäitlus – Nii kile kui ka liimainesüsteem on keskkonnasäästlikud

## Rakendused

Teip rattapöia kaitseks auto transportimise ajal

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                 |              |             |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile | • Kogupaksus | 70 µm       |
| • Liimi tüüp        | akrüül          | • Värvus     | läbipaistev |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                    |          |                         |     |
|--------------------|----------|-------------------------|-----|
| • Tõmbetugevus     | 17 N/cm  | • Lihtne eemaldada      | jah |
| • Kemikaalikindlus | keskmine | • Sobiv stantslõikuseks | jah |

## Lisateave

tesa® 50551 PV1 sobib kasutamiseks ka kilematerjalide töötlemise ja stantsimise protsessides.

- on saadaval kliendi soovidele kohandatud stantsitud variant tesa® 50551 PV1.



# tesa<sup>®</sup> 50551 PV1

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50551>