



# tesa® 52330

Toote Teave



Fleksotrukil kasutatavate plaatide kinnitamine, eriti lainepapi järeltrükkimisel

## Toote kirjeldus

Tänu täiuslikele nakkeomadustele ja soodsatele alusmaterjali omadustele sobib tesa® 52330 eriti hästi plaatide kinnitamiseks lainepapi järeltrükkimisel

Liimi omadused

- Suur liimi kattedkogus tagab tasalihvitud plaatide kindla kinnituse
- Tänu headele nakkeomadustele saab kinnitatud plaate püstises asendis kindlalt ladustada

Alusmaterjali omadused

- tesa® 52330 on väga painduv, kuid tänu oma kangast alusmaterjalile püsiv, mistõttu sobib see täiuslikult plaatide kinnitamiseks lainepapi järeltrükkimisel
- Alusmaterjali püsivus tagab, et kinnitatud plaate saab hoiustada püstiselt

Lisaomadused

- tesa® 52330 kaitsekatte paber on kortsuline, et vältida plaadi kinnitamisel õhumullide teket

## Rakendused

Tänu täiuslikele nakkeomadustele ja soodsatele alusmaterjali omadustele sobib tesa® 52330 eriti hästi plaatide kinnitamiseks lainepapi järeltrükkimisel

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- Põhimiku materjal riie
- Liimi tüüp toorkummi
- Kattepaberi tüüp krepp-paber

## Omadused / jõudlusväärtused

- Paksusklass 380



# tesa<sup>®</sup> 52330

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52330>