



tesa® Softprint 72526 FE-X (EA), Kõva



Toote Teave

Plaadite kinnitamise vahtteip: KLASSIKALINE tootekujundus

Toote kirjeldus

Kahepoolne vahtteip

Vahu omadused:

- väike paksustolerants,
- pikaajalised püsivad taastumisomadused.

Liimi omadused:

- pinna madalad nakkumisomadused,
- plaadi kõige parem kleepumine,
- plaadi lihtne lahtivõtmine,
- plaadi suurepärase kleepumine hülsi küljega.

Lisaomadused:

- struktureeritud PP-aluskile, mis ennetab õhumullide teket plaadi ühendamisel.

Rakendused

1,14 mm (0,45") või 1,70 mm (0,67") paksuste fleksotrüki fotopolümeerplaatide ühendamine terase/alumiiniumi/PU ja pärgamiinist silindritega.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PE-vaht, kilega lamineeritud | • Kogupaksus | 550 µm |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Värvus | valge |
| • Kattepaberi tüüp | PP | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| • Color of foam | valge | • Logo värv | sinine |
| • Kõvadus | keskmine-kõva | • Paksusklass | 500 |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=72526>



tesa® Softprint 72526 FE-X (EA), Kõva

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=72526>