



# tesa<sup>®</sup> 4323

Toote Teave



Kvaliteetne paberist teravservade maalriteip

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 4323 on õhuke krepitud paber ja loodusliku kautšukliimiga üldotstarbeline maalriteip. See maalriteip sobib näiteks kaitsmiseks, kinnihoidmiseks, tihendamiseks, parandamiseks ning vähenõudlikumaks pakendamiseks. Krepitud paberi tõttu on hästi kohandatav. Looduslikust kautšukist liim nakkub hästi paljude pindadega. See maalriteip kinnistab suurepäraselt värvi, sobides seetõttu hästi tavaliseks spreivärvimiseks ning muudeks värvitöödeks.

## Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Rakendused

- Sobib maalriteibiks toas (kuni kuus kuud)
- Sobib maalriteibiks õues (kuni kaheksa nädalat)
- Nakkub hästi siledatele ja kergelt tekstuurselele pindadele
- tesa<sup>®</sup> 4334 sobib ideaalselt nõudlikeks värvimis- ja lakkimistöodeks
- Maalriteipi võib kasutada spreivärvi värvikambris kuivatamiseks kuni 30 minutit temperatuuril kuni 120 °C

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                    |                                                                    |        |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekrepitud paber | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 %   |
| • Liimi tüüp        | toorkummi          | • Kogupaksus                                                       | 125 µm |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                    |          |                                |       |
|--------------------|----------|--------------------------------|-------|
| • Katkevenivus     | 10 %     | • Temperatuurikindlus (30 min) | 80 °C |
| • Tõmbetugevus     | 33 N/cm  | • Temperatuurikindlus (60 min) | 60 °C |
| • Hand tearability | väga hea |                                |       |

## Adhesioon

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04323>



# tesa<sup>®</sup> 4323

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04323>