



tesa[®] 53949

Matt lavatööde teip



Toote Teave

Mittepeegeldav polüetüleeniga kaetud kvaliteetne tekstiilteip

Toote kirjeldus

tesa[®] 53949 on matt lavatööde teip, mis on loodud kunsti- ja meelelahutustööstuse jaoks. See koosneb PE-ga kaetud 80 Mesh kootud PET-kangast, mis on kaetud survetundliku naturaalkautšukst valmistatud liimiga.

tesa[®] 53949 on täiuslik lahendus mitmesugustele rakendustele, kus on oluline, et pind ei peegeldu.

Omadused

- Valgust neelav, mittepeegelduv
- Hea nake, isegi krobelistele pindadele
- Kulumiskindel
- Vett-tõrjuv
- Kohanduv
- Lihtsalt eemaldatav

Rakendused

- Teatri-, ooperi-, kino- ja muusikasaalide lavapealsed ja -tagused tööd
- Kaablite kinnitamine vaipadele, seintele jm
- Lääkivate ja helkivate pindade katmine
- Kaabliühenduste kinnitamine
- Liidete tihendamine
- Põranda märgistamine ja kinnitamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|----------|
| • Põhimiku materjal | riie, ekstrudeeritud | • Kogupaksus | 310 µm |
| | PGga kaetud | • Teibi paksus | _NULL µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------|
| • Katkevenivus | 14 % | • Sirged rebestusservad | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 85 N/cm | • Temperature resistance | 125 °C |
| • Backing appearance (visual) | matt | (removability from aluminum | |
| • Hand tearability | keskmine | after 30 min exposure) | |
| • Hõõrdumiskindlus | keskmine | • Võrk | 80 count per square |
| | | | inch |
| | | • Water resistance | keskmine |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=53949>



tesa[®] 53949

Matt lavatööde teip

Toote Teave

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 1.6 N/cm

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=53949>