



# tesa<sup>®</sup> Bodyguard 50530 PV3



## Toote Teave

Ajutine kaitsekile värskelt värvitud pindadele

## Toote kirjeldus

tesa Bodyguard<sup>®</sup> 50530 PV3 on parim lahendus värskelt värvitud autokerede kaitsmiseks. Kasutamisel pärast värvimisprotsessi tagab tesa Bodyguard<sup>®</sup> 50530 PV3 kergesti kahjustatavate värvitud pindade usaldusväärse kaitse.

- heale UV-kindlusele ja ideaalsele kokkusobivusele värviga on tesa Bodyguard<sup>®</sup> 50530 PV3 kõige töökindlam viis autode kaitsmiseks transportimise ajal.
- ja kasulikkus
- Usaldusväärne kaitse
- Tugev nakkumine transportimise ajal
- Kulude kokkuhoid, sest pärast kaitsekile eemaldamist ei ole poleerimis- ega värviparandustööd vajalikud
- Värvide kaitse hoidmisel välitingimustes kuni 12 kuud
- Kergesti kasutatav ja eemaldatav
- Lihtne jäätmekäitlus – nii kile kui ka liimainesüsteem on keskkonnasäästlikud

## Rakendused

- Värvitud metallpindade kaitse paigaldamine, ladustamise ja transportimise ajal

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                 |              |       |
|---------------------|-----------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüolefiinkile | • Kogupaksus | 79 µm |
| • Liimi tüüp        | EVA             |              |       |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                    |          |                         |     |
|--------------------|----------|-------------------------|-----|
| • Tõmbetugevus     | 30 N/cm  | • Lihtne eemaldada      | jah |
| • Kemikaalikindlus | väga hea | • Sobiv stantslõikuseks | jah |



# tesa<sup>®</sup> Bodyguard 50530 PV3

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50530>