



tesa[®] 51609

Toote Teave



PET-fliisteip, mis tagab painduvuse ja mürasummutuse

Toote kirjeldus

tesa[®] 51609 on PET-fliisil põhinev juhtmesidumisteip, milles kasutatakse kautšukliimainet.

- Põhiomadused
- Müra summutav
- Kulumiskindel
- Käsitsi rebitav
- Värvus: must

Rakendused

tesa[®] 51609 on mõeldud kasutamiseks salongis, kus tagab paindlikkuse ja mürasummutuse.

- töötatud kimpude automaatseks koostamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| • Katkevenivus | 20 % | • Lahtikerimisjõud (rulli laius ≤ 9 mm) | 4 N/roll (30 m/min) |
| • Tõmbetugevus | 40 N/cm | • Müra summutus (LV312) | Class C |
| • Hõõrdumiskindlus (10 mm torn, LV312) | Class B | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (5 mm torn, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Lahtikerimisjõud (rulli laius > 9 mm) | 4 N/roll (30 m/min) | | |

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 3 N/cm

Lisateave

Standardsed laiused: 9, 19, 25, 32 mm

- pikkused: 50 m
- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Lisamõttmed on saadaval tellimisel
- * südamik standardne läbimõõt: 76 mm

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51609>



tesa[®] 51609

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51609>