



tesa® 64624

Toote Teave



Kahepoolne kileteip

Toote kirjeldus

tesa® 64624 on läbipaistev kahepoolne kileteip, mis koosneb PP-alusmaterjalist ja hästi tasakaalustatud sünteeskautšukliimist.

tesa® 64624 on loodud liistu- ja profiilitootjate nõuete järgi

- Head lahtikerimisomadused
- Tänu kilest alusmaterjalile on toote rebenemise risk väike
- Liim ei pihki liistude transpordi ajal
- Kiirel eemaldamisel mitterebenev paberist kaitsekile
- Hästi tasakaalustatud liim võimaldab toatemperatuuril head kohest kleepumist ja piisava nakke korral väga head nihketugevust

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	polüpropüleenkile	• Värvus	läbipaistev
• Liimi tüüp	sünteeskummi	• Kattepaberi mass	90 g/m ²
• Kattepaberi tüüp	pärgamiin	• Kattepaberi paksus	76 µm
• Kogupaksus	175 µm	• Kattepaberi värvus	pruun

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	140 %	• Niiskuskindlus	keskmine
• Tõmbetugevus	45 N/cm	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	madal
• Nake	madal	• Vananemiskindlus (UV)	madal

Adhesioon

• Nakkuvus PCga (esialgne)	13 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	13 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	10 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	12 N/cm
• Nakkuvus PPga (esialgne)	8 N/cm		

Lisateave

Kaitsekile variandid:

PV00 pruun silikoon paber

PV06 punane MOPP kaitsekile (80 µm / 71 g)

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64624>



tesa[®] 64624

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64624>