



tesa® 64286

Toote Teave



Üldotstarbeline sidumisteip

Toote kirjeldus

tesa® 64286 on kuumsulava liimisüsteemiga tõmbetugevdatud polüpropüleenist sidumisteip.

tesa® 64286 on hea tõmbetugevuse, kuid väikese venivukombineeritud. Tootel on väga hea lahtirebimiskatvus.

Rakendused

- Kaubaaluste koostamine
- Tugevdamine
- Saadetiste pappkastide sulgemine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | MOPP,
monoorienteeritud
polüpropüleenkile
sünteeskummi | • Kogupaksus | 73 µm |
| • Liimi tüüp | | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|------|----------------|----------|
| • Katkevenivus | 35 % | • Tõmbetugevus | 175 N/cm |
|----------------|------|----------------|----------|

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 7.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 64286

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64286>