



# tesa<sup>®</sup> 51408

Toote Teave



Kvaliteetne leegiaeglustit sisaldav polümiidist maalriteip

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 51408 on kõrgemal temperatuuril kasutatav maalriteip, millel on polüester-alusmaterjal ja silikoonliimaine. Omadused ja eelised

- \* Sisaldab leegiaeglustit
- Keemiliselt püsiv
- Suur temperatuurikindlus (püsivalt kuni 260 °C ja lühikest aega kuni 315 °C, vahelduv kasutamine)

## Funktsioonid

- High temperature resistance (up to 260°C)
- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- High chemical resistance and dielectric strength
- Residue-free removability for masking applications

## Rakendused

- Automaatjooteliinid
- Pulberpindamine
- Kemikaalide tootmine

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |           |              |       |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | Polüamiid | • Kogupaksus | 65 µm |
| • Liimi tüüp        | silikoon  |              |       |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                                |        |
|----------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Katkevenivus | 70 %    | • Dielektriline läbilöögipinge | 6000 V |
| • Tõmbetugevus | 46 N/cm | • Isolatsiooniklass            | H      |

## Väärtuste järgimine

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 51408

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51408>