



tesa[®] 51136 PV0

Toote Teave

Pinnakaitse- ja maalriteip



Toote kirjeldus

tesa[®] 51136 on akrüüllimiga polüetüleenteip. Tänu õhukesele PET-kilele ja akrülaadile talub see teip kemikaale, äärmuslikke temperatuure ja leeki. tesa[®] 51136 on saadaval nii tavalise kui ka suurema nakkuvusega, viimane sobib hästi karedate pindade ja vaipade jaoks. Seda kaitseteipi kasutatakse auto- ja ehitustööstuses suure pinnaga plastosade kaitsmiseks värvimistöõde ajal. See on kriimustus- ja survepesukindel ning suudab kaitsta suuri pindu mustuse ja kahjustuste eest. Maalriteibi värvus pakub tumedate pindadega head kontrasti, mistõttu seda on mugav paigutada. Tesa[®] 51136 on toakasutuseks mõeldud kaitseteip kergelt struktuursetele pindadele.

Funktsioonid

- Green translucent film
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regards to use on surfaces like PP, ABS, and textile
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low cost application and removal processes

Rakendused

- Sobib värvimisaegseks kinnikamiseks
- Kaitseb erinevaid pindu mustuse ja kahjustuste eest
- Leegi-, värvi- ja survepesukindel
- Pärast kasutamist lihtne eemaldada ja utiliseerida
- Suurepäraseid nakkeomadused nii polaarsetel kui ka mittepolaarsetel pindadel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile | • Kogupaksus | 105 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 300 % | • Leeki aeglustav | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 19 N/cm | • Lihtne eemaldada | jah |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.4 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 51136 PV0

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51136>