



# tesa® 52325

Toote Teave



Fleksotrüki fotopolümeerplaatide fleksoteip

## Toote kirjeldus

tesa® 52310 (läbipaistev), tesa® 52315 (kollane), tesa® 52320 (valge) ja tesa® 52325 (roosa) on tesaprint®-i plaatide kinnituslahendused eri paksusklassidele.

Kõigi nelja teibi lahtikerimise omadused võimaldavad lihtsamat paigaldust. Struktuurne PP-kaitsekile väldib õhumullide teket plaadi kinnitamisel. Plaat saab kinnitamise ajal lihtsalt ümber paigutada, sest teibi täielik nake tekib alles trükkimise käigus.

Tänu heale nakketugevusele ja nihkekindlusele ei hakka plaat liikuma või serv irduma isegi suure kiiruse ja ulatusliku trükkimahu korral. Lahtivõtmise järel ei ole plaadil ega silindril mingeid liimijääke.

## Rakendused

Fotopolümeerplaatide kinnitamine fleksotrükkimisel

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- Põhimiku materjal PVC-kile
- Liimi tüüp toorkummi
- Kattepaberi tüüp PP

## Omadused / jõudlusväärtused

- Paksusklass 250



# tesa<sup>®</sup> 52325

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52325>