



tesa® 4590

Toote Teave



Üldotstarbeline mono-klaaskiudteip

Toote kirjeldus

tesa® 4590 on üldotstarbeline ühesuunalise klaaskiuga teip, milles klaaskiud on lamineeritud polüesterkile külge. Seda teipi kasutatakse tööstuses virnastamiseks, kaubaaluste kokkusidumiseks ning kinnitamiseks. tesa® 4590 venib vähe ning on samas hea pikisuunalise tõmbetugevusega. Sünteetilisest kautšukist liim ei sisalda lahusteid, saavutab lõpliku nakkuvuse kiiresti ning kinnitub hästi mitme pinna külge. tesa® 4590 on väga kleepuv ning saavutab kiiresti lõpliku nakkejõu. See teip nakkub ka hästi erinevate siledade ja lainepapist pindadega ning on rebenemiskindel.

Rakendused

- tesa® 4590 on ühesuunalise klaaskiuga teip, mida kasutatakse tööstuses erinevaks otstarbeks, sealhulgas
- Virnastamine ja kaubaaluste kokkusidumine
- Raskemate pappkastide kindlalt sulgemine
- Kindlalt sulgemine transpordi ajaks
- Kinnitamiseks
- Märgistamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | klaaskiud, PET-lint | • Kogupaksus | 105 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | |
|----------------|----------|
| • Tõmbetugevus | 250 N/cm |
|----------------|----------|

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 9 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4590

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04590>