



tesa[®] 51006

Toote Teave



PET-kangal põhinev kulumiskindel teip

Toote kirjeldus

tesa[®] 51006 on PET-kangal põhinev juhtmesidumisteip, milles kasutatakse kautšukliimainet.

- Põhiomadused
- Väga kuumakindel: 150 °C / 3000 tundi
- Kulumiskindel
- Tugevalt nakkuv
- Värvus: must

Rakendused

tesa[®] 51006 on välja töötatud kasutamiseks mootoriruumis, kus tagab kaitse kulumise eest.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET-riie | • Kogupaksus | 320 µm |
| • Liimi tüüp | kummipõhine | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| • Katkevenivus | 22 % | • Lahtikerimisjõud (rulli laius ≤ 9 mm) | 10 N/roll (30 m/min) |
| • Tõmbetugevus | 175 N/cm | • Müra summutus (LV312) | Class A |
| • Hõõrdumiskindlus (10 mm torn, LV312) | Class C | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (5 mm torn, LV312) | Class B | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Lahtikerimisjõud (rulli laius > 9 mm) | 10 N/roll (30 m/min) | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

Standardsed laiused: 9, 19, 25, 32 mm

- pikkused: 25 m
- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Lisamõõtmised on saadaval tellimisel
- südamik standardne läbimõõt: 38 mm

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51006>



tesa[®] 51006

Toote Teave

Lisateave

- Kasutatav punase rõngaga paigaldusrakise korral

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51006>