



tesa[®] 4578

Toote Teave



Üldotstarbeline ristklaaskiudteip

Toote kirjeldus

tesa[®] 4578 on ristkiududega teip, mis põhineb polüpropüleenkilega lamineeritud polüesterkiududel.

Sünteesilisest kautšukist valmistatud liimainesüsteem tagab tugeva kleepuvuse erinevate pindadega, isegi selliste mittepolaarsete pindadega nagu PE ja PP. Samuti kleepub teip suurepäraselt erinevate siledade ja lainepapist pindadega.

Elastsed kiud on väga hea piki- ja ristsuunalise tõmbetugevusega ning painutamisel suure katkemis- ja murdumistugevusega.

Rakendused

- Raskete pappkastide sulgemine
- Kimpuköitmine ja kaubaalustele kinnitamine
- Veoste kinnitamine
- Fikseerimine
- Rullmaterjali otsa kinnitamine
- Tagaseinte jätkamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET-kiud ja kahesuunaliselt orienteeritud polüpropüleen | • Kogupaksus | 175 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | |
|----------------|----------|
| • Tõmbetugevus | 230 N/cm |
|----------------|----------|

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 8 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4578

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04578>