



# tesa<sup>®</sup> extra Power Universaalne parandusteip



Toote Teave

BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> extra Power Universal on eriti tugevalt kinnituv mitmekülgne teip. See on ideaalne käsitöö, parandamise, kinnitamise, sidumise ja märgistamise ning paljude muude tegevuste jaoks.

## Funktsioonid

- Kõikide käsitöö, parandamise, kinnitamise, kimpusidumise, tugevdamise, märgistamise ja muuga seonduvate tööde jaoks
- Igapäevaste lihtsate lahenduste jaoks ning kiirete ja lihtsate parandustööde tegemiseks
- Väga hea nakkuvus kõikide pindadega
- Ilmastikukindel nii siseruumides kui ka välistingimustes
- Käsitsi rebitav
- Lahustivaba

## Rakendused

This Duct Tape works best on clean, smooth surfaces. Apply the tape and press firmly onto the surface.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |  |              |        |
|---------------------|--|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile, PET-kiuga armeeritud sünteeskummi | • Kogupaksus | 215 µm |
| • Liimi tüüp        |  |              |        |



# tesa<sup>®</sup> extra Power Universaalne parandusteip

## Toote Teave

### Omadused / jõudlusväärtused

• Tõmbetugevus	46.3 N/cm	• Ozone resistance	jah
• Application temperature from	10 °C	• Patareid kaasas	ei
• Application temperature to	50 °C	• Patareid vajalikud	ei
• Hand tearability	jah	• Rakendusväli	Garaaž, Auto, Kodus, Aed
• Jäägivaba eemaldus	ei	• Rebenemiskindel	jah
• Kasutusala	Sise- ja välitöödeks	• Sobivad pinnad	Sile puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Metall
• Keskkonnahoidlik pakend	ei	• Temperature resistance max.	95 °C
• Kirjutamispinnaga	ei	• Temperatuurikindlus	jah
• Kleepumistugevus	Suur adhesioon	• UV-kiirguskindel	jah
• Korduvkasutatav	ei	• Vananemiskindlus (UV)	jah
• Lahustivaba	jah	• Varuosade teenindus	ei
• Materjal	PE (polüetüleen)	• Venivus	19 %
• Niiskuskindlus	jah	• Vettpidav	jah
• Ohtlik materjal	ei	• Water resistance	jah
• Õli- ja rasvakindel	jah		

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>