



# tesa® Powerbond Kahepoolsed paigalduspadjad Ultra Strong

Toote Teave

BNR 55790

## Toote kirjeldus

Ühe tesa® kahepoolse paigalduspadjakese kandevõime on kuni 6 kg. Nii et pange puur ära ja hakake hoopis kleepima.

## Funktsioonid

- Sobib ideaalselt kasutamiseks sise- ja välistingimustes\*
- Ülitugev nakkumine
- Ühe padjakese kandevõime on kuni 6 kg\*\*
- Nakkub enamiku siledade, piisavalt tugevate pindadega

\*Ei ole UV-kindel. Kaitske otsese kokkupuute eest veega

\*\*Lamedate esemete jaoks paksusega kuni 10 mm

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                 |                        |         |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus           | 1100 µm |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi    | • Teibi kandejõud kuni | 6 KG/M  |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                                |        |                         |                                                                          |
|--------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Rakendusväli          | Garaaž, Lasteaed, Elutuba,                                               |
| • Jäägivaba eemaldus           | ei     |                         | Magamistuba, Saal, Kodus, Aed, Kontoris, Vannituba                       |
| • Kemikaalikindlus             | ei     | • Sobivad pinnad        | Sile puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Teras, Metall |
| • Niiskuskindlus               | ei     | • Vananemiskindlus (UV) | jah                                                                      |



# tesa<sup>®</sup> Powerbond Kahepoolsed paigalduspadjad Ultra Strong

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>