



tesa® Nutikas reguleeritav liimitav konks (ebatasastele pindadele) 1kg



Toote Teave

BNR 77774

Toote kirjeldus

tesa® nutikas reguleeritav liimitav konks (ebatasastele pindadele) kuni 1 kg raskuste jaoks. Sobib suurepäraselt piltide riputamiseks ebataasastele ja kergesti kahjustuvale pinnale (nagu tapeet ja kips), kus neid saab reguleeritava konksu abil hästi joondada. Kahepoolse kleepriba paigaldamisel tuleb jälgida, et õige pool saaks liimitud seina vastu (märgistatud sinise värviga).

Funktsioonid

- Sobib ebataasastele ja kergesti kahjustuvale pinnale, nagu tapeet või kips
- Üks nagi kannab kuni 1 kg* raskust eset, kaks kannavad kuni 2 kg
- Esemete joondamiseks saab konksu kõrgust reguleerida
- Ei jäta pärast eemaldamist jälge
- Uue liimiribaga saab konksu taaskasutada
- Parima tulemuse saamiseks loe kasutusjuhendit

Rakendused

Sammsammulised paigaldusjuhised1. Parimate tulemuste saavutamiseks puhastage pind ebemevaba lapiga mustusest ja tolmust.

2. Kandke kleepriba töötlemata pinnale, tapeedi või krohvi korral kandke see alati seinale, jättes sinise lipiku seina poole. Veenduge, et pind, millele soovite eset kinnitada, on piisavalt tugev kinnitatava eseme raskuse kandmiseks.

3. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu ribale ja seejärel eemaldage kaitsekile. Nii aktiveeritakse painduvad polümeerahelad, mis moodustavad pinnaga U-kujulised ühendused. Need ühendused loovad turvalise ja kindla sideme. Mida tugevamalt ja ühtlasemalt te vajutate, seda kindlam side tekib.

4. Nüüd kinnitage tesa® iseliimuv reguleeritav nael: asetage naela ülemine serv kleepriba ülaserivaga kohakuti ja seejärel suruge kogu nael vastu kleepriba. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu naelale.

5. Lipik peaks olema riputatava eseme taga või naela all ligipääsetav, et seda saaks vajadusel lihtsasti eemaldada.

6. Lükake punane lukusti üles, et vabastada naela pea. Seadke see soovitud asendisse ja lukustage pea paigale, lükates punast lukustit tagasi alla, kuni see õiges kohas kinni klõpsatab.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Liimi tüüp sünteeskummi
- Holding power of strip up to 1 Kg



tesa[®] Nutikas reguleeritav liimitav konks (ebatasastele pindadele) 1kg

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	-15 °C	• Ohtlik materjal	ei
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Õli- ja rasvakindel	ei
• Kemikaalikindlus	ei	• Ozone resistance	ei
• Korduvkasutatav	jah	• UV-kiirguskindel	ei
• Materjal	PS (polüstüreen)	• Vettpidav	ei
• Niiskuskindlus	ei		

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>