



tesa® Powerbond Kahepoolne paigalduslint välitingimustes Outdoor



Toote Teave

BNR 55750, 55764, 64351, 55751, 55756

Toote kirjeldus

tesa® Powerbond OUTDOOR on kahepoolne teip, mis sobib väga mitmesugusteks kasutusviisideks välitingimustes.

Funktsioonid

- Ideaalne välitingimustes kasutamiseks
- Vastupidav UV-kiirguse, vee ja temperatuuri toimele
- 10 cm pikkune riba hoiab kuni 1 kg raskust eset
- Kinnitav keraamilistele plaatidele, tellistele, kivile, metallile ja enamikule plastidele
- Mõeldud kuni 10 mm paksuste tasapinnaliste esemete kinnitamiseks enamikule siledatele ja piisavalt tugevatele pindadele

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------|---------|
| • Põhimiku materjal | akrüül- | • Kogupaksus | 1140 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | • Teibi kandejõud kuni | 10 KG/M |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Rakendusväli | Garaaž, Kodus, Aed |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Sobivad pinnad | Plaat, Enamik liiki
plaste, Klaas, Metall,
Teras |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Vananemiskindlus (UV) | jah |



tesa[®] Powerbond Kahepoolne paigalduslint välitingimustes Outdoor

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>