



tesa[®] nutikas liimitav konks 3kg

Toote Teave



BNR 77763

Toote kirjeldus

tesa[®] nutikas liimitav konks kuni 3 kg raskuste jaoks. Sobib suurepäraselt kaunistuste ja köögitarvete riputamiseks kõvale tasasele pinnale, nagu plaat ja metall.

Funktsioonid

- Sobib kinnitamiseks kõvale tasasele pinnale, näiteks plaatpinnale siseruumis
- Üks konks kannab kuni 3 kg raskust, kaks kannavad kuni 6 kg
- Ei jäta pärast eemaldamist jälge
- Uue liimiribaga saab konksu taaskasutada

Rakendused

1. Sammsammulised paigaldusjuhised 1. Parima võimaliku kinnituse tagamiseks puhastage pind silikoonivaba aknapuhastusvahendi või denatureeritud piiritusega. Pind peab olema enne paigaldamist täiesti kuiv.
2. Kleepriba tuleks kanda karedamale pinnale.
3. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu ribale ja seejärel eemaldage kaitsekile. Ärge mitte mingil juhul puudutage paljastatud liimipinda.
4. Nüüd kinnitage tesa[®] iseliimuv nael: asetage naela ülemine serv kleepriba ülaservaga kohakuti ja seejärel suruge kogu nael vastu kleepriba. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu naelale.
5. Lipik peaks olema riputatava eseme taga või naela all ligipääsetav, et seda saaks vajadusel lihtsasti eemaldada.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Liimi tüüp sünteeskummi
- Holding power of strip up to 3 Kg

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Ohtlik materjal | ei |
| • Jäägivaba eemaldus | jah | • Õli- ja rasvakindel | ei |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Ozone resistance | ei |
| • Korduvkasutatav | jah | • UV-kiirguskindel | ei |
| • Materjal | PS (polüstüreen) | • Vettpidav | ei |
| • Niiskuskindlus | ei | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] nutikas liimitav konks 3kg

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>