



tesa® Powerbond Ultra Strong

Toote Teave



BNR 55791, 55792

Toote kirjeldus

tesa® tugevaim kahepoolne kinnitusteip, mis suudab hoida raskeid esemeid paigas nii siseruumides kui ka välistingimustes.

Funktsioonid

- Ideaalne siseruumides ja välistingimustes kasutamiseks
- Ülitugev kinnitus
- 1 m pikkune teip hoiab kuni 100 kg** raskust eset
- Kinnitatakse enamikule siledatele ja piisavalt tugevatele pindadele
- Ei ole UV-kindel Kaitsta vahetu kokkupuute eest veega

**Kuni 10 mm paksuste tasapinnaliste esemete jaoks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------------|----------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1100 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Teibi kandejõud kuni | 100 KG/M |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Niiskuskindlus | ei |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Rakendusväli | Garaaž, Lasteaed, Elutuba, Magamistuba, Saal, Kodu, Aed, Kontoris, Vannituba |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Sobivad pinnad | Sile puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Teras, Metall |
| • Lahustivaba | jah | • Vananemiskindlus (UV) | ei |



tesa[®] Powerbond Ultra Strong

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>