



tesa® 4313

Toote Teave



Tugevalt kleepuv esmaklassiline pakketeip vastutustundlikest allikatest pärinevast paberist

Toote kirjeldus

tesa® 4313 PV12 on tugevalt kleepuv esmaklassiline pakketeip, millel on paberist aluskiht koos silikoonivaba eralduskattega ja lahustivaba sünteetilisest kummist liimisüsteem. Rebenemiskindel esmaklassiline paberist aluskiht on tehtud hästi hallatud sertifitseeritud metsadest ja muudest kontrollitud allikatest pärinevast paberist. tesa® 4313 PV12 sünteetilisest kummist liimaine annab tugeva kleepuvuse ja nakke paljude erineva kvaliteediga pappkastidega ning on seega ideaalne keskmiste ja raskekaaluliste pappkastide sulgemiseks. Aluskiht põhineb paberil – looduslikul ja säästval materjalil. Kuna toode on kloorivaba ja põhineb üksnes mineraalõlide derivaatidel, on selle utiliseerimine kuumtööluse teel keskkonnasäästlik. Sertifitseeritud paberist aluskihi ja lahustivaba sünteetilisest kummist liimaine kombinatsioon teevad esmaklassilise paberist pakketeibi INGEDE meetodi kohaselt keskkonnahoidlikuks ja töödeldavaks. tesa® 4313 PV12 saab kasutada käsitsi või jaoturi abil ning seda on saadaval seemisnaha ja valget värvi. Esmaklassiline paberist pakketeip on prinditav.

Eelised:

- Töödeldav esmaklassiline paberist pakketeip INGEDE 12 meetodi järgi
- Ideaalne keskmiste ja raskekaaluliste pappkastide sulgemiseks (kuni 20 kg)
- tesa® 4313 PV12 on prinditav ja seda saab kasutada käsitsi või jaoturi abil

Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

- tesa® 4313 PV12 on ideaalne keskmiste ja raskekaaluliste pappkastide sulgemiseks
- Seda paberist pakketeipi saab kasutada kaubamärgi esitlemiseks ja reklaamimiseks
- tesa® 4313 PV12 sobib käsi- ja automaatjaoturitega

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04313>



tesa[®] 4313

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | paber | • Kogupaksus | 125 µm |
| • Liimi tüüp | süntheeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| • Katkevenivus | 6 % | • Packaging Weight | Up to 20 kg |
| • Tõmbetugevus | 60 N/cm | • Suitable for dangerous goods | ei |
| • Automaatne paigaldus | jah | • Suitable for deep freezing | ei |
| • Hand tearability | väga hea | • Transport Information | Temperature 0-35°C |
| • Lahustivaba | jah | • Vaikne lahtikerimine | jah |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 9.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Lahtiütlus

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04313>