



tesa[®] 4024

Toote Teave



Universaalne pakketeip

Toote kirjeldus

tesa[®] 4024 PV2 põhineb PP-alusmaterjalil, mis on kaetud spetsiaalse hästi nakuva veepõhise akrüüllimainega. Suurepärase nakkuvuse kohe peale kleepimist.

tesa[®] 4024 PV2 on lisaks järgmiste omadustega:

- vaikne lahtirullimine
- suurepärase vananemiskindlus
- kasutatav kõikides tavapärastes teibiseadetes ja -masinates

Kuna toode ei sisalda klooriühendeid ja põhineb üksnes mineraalõliderivaatidel, on selle kõrvaldamine põletamise teel keskkonnasäästlik. Nagu kinnitavad juhtivad taaskasutusettevõtted ja paberivabrikud siis pappjätmete ringlussevõtu protsessi see teip ei häiri.

Rakendused

Kergete ja keskmise raskusega pappkastide sulgemine käsitsi ja automaatrežiimis

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 52 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 140 % | • Automaatne paigaldus | jah |
| • Tõmbetugevus | 45 N/cm | • Käsitsi paigaldus | jah |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 3 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4024

Toote Teave

Lisateave

Toote PV3-variant pealetrükitav.

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04024>