



# tesa® ACXplus 7058

Toote Teave



ACX<sup>plus</sup> 2000 µm

## Toote kirjeldus

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7058 on läbipaistev akrüülsüdamikuga teip. See koosneb kvaliteetsest akrüülsüsteemist, mida iseloomustavad eelkõige liimühenduse tugevus, pingete hajutamine ning temperatuuri- ja ilmastikukindlus.

- suurele läbipaistvusele on see teip eriti sobiv läbipaistvate ja -kumavate materjalide, nagu klaasi või akrüülplasti liimühendamiseks ehitusel.
- tugev akrüülaslumaterjal kompenseerib liimühendatud detailide erinevat termilist pikenemist.

## Rakendused

Kasutatakse läbipaistvate ja -kumavate materjalide liimühendamiseks järgmistes tööstusharudes:

- \* vaheseinad
- märkide tootmine
- dekoratiivsed klaaspaneelid

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                    |              |             |
|---------------------|--------------------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | Tugev akrüül       | • Kogupaksus | 2000 µm     |
| • Liimi tüüp        | puhas akrüül       | • Värvus     | läbipaistev |
| • Kattepaberi tüüp  | silicone-free film |              |             |

## Adhesioon

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) | 27 N/cm |
|--------------------------------------|---------|

## Lisateave

PV24 = sinine kaitsekile

- tesa® ACX<sup>plus</sup> 7058 on tunnustatud ULi standardi 746C alusel. ULi register QOQW2.E309290



# tesa<sup>®</sup> ACXplus 7058

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07058>