




tesa[®] 55576

Toote Teave



Toote kirjeldus

tesa[®] 55576 on kahepoolne PE-vahtteip kergete esemete kinnitamiseks. See koosneb PE-vahukihist ja kleepuvast akrüüllimist, mis on kaetud punase kattekilega.

Rakendused

- Liistude ja profiilide kinnitus
- Kaubasiltide ja turundusmaterjalide kinnitus
- Peeglite esmane kinnitus
- Ajutised kinnitused
- Pilude täitmine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1200 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | • Värvus | valge |
| • Kattepaberi tüüp | PEga kaetud paber | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 80 °C | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 60 °C |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|

Adhesioon

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne) | 6.4 N/cm | • Nakkuvus PVCga (esialgne) | 3 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (esialgne) | 1.4 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne) | 5.5 N/cm |



tesa[®] 55576

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=55576>