



# tesa® 4288

Toote Teave



Rebenemiskindel pakketeip keskmise raskustega oludesse

## Toote kirjeldus

tesa® 4288 on erakordselt stabiilne polüpropüleenist sidumisteip, millel on looduslikul kautšukil põhinev liimainesüsteem. Toode on mõeldud keskmise raskusega oludesse.

tesa® 4288 ühendab endas hea tõmbetugevuse ja madala venivuse. Kasutatud toode on ülimalt kuuma- ja külmakindel. Musta värvusega alusmaterjal annab erakordse vastupidavuse UV-kiirguse toimele.

## Rakendused

Vask-, raud- ja plasttorude kimpukõitmine, kaubaalustele virnastamine, ühendamine ja plekirullide otsa kinnitamine

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |  |              |        |
|---------------------|--|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | MOPP, monoorienteeritud polüpropüleenkile sünteeskummi | • Kogupaksus | 114 µm |
| • Liimi tüüp        |  | • Värvus     | must   |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |          |                          |     |
|----------------|----------|--------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 35 %     | • Jäägivaba eemaldus     | jah |
| • Tõmbetugevus | 300 N/cm | • Toonimuutused puuduvad | jah |

## Adhesioon

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 6 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4288

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04288>