



tesa[®] Alumiiniumteip

Toote Teave



BNR 56223

Toote kirjeldus

tesa[®] alumiiniumteip on spetsiaalne kleebitav toruteip, mis sobib ideaalselt igasuguse metallpinna (nt kütteseadmete või räästarennide) kiireks parandamiseks.

Funktsioonid

- Sobib kaitsmiseks, katmiseks, isoleerimiseks ja parandamiseks
- Võib kasutada ka katuse ja veerennide parandamiseks
- Temperatuurikindlus vahemikus –40 °C kuni +140 °C
- Vee-, õli- ja mustusekindel
- Vananemiskindel
- Väga tugev nakkuvus

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | alumiiniumfoolium | • Kogupaksus | 100 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| • Tõmbetugevus | 15 N/cm | • Õli- ja rasvakindel | jah |
| • Hõõrdumiskindlus | ei | • Sobivad pinnad | Klaas, Metall, Teras |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Kasutusala | Sise- ja välitöödeks | • UV-kiirguskindel | jah |
| • Kirjutamispinnaga | ei | • Venivus | 5 % |
| • Kleepumistugevus | Suur adhesioon | • Vettpidav | jah |
| • Niiskuskindlus | jah | | |



tesa[®] Alumiiniumteip

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>