



# tesamoll® E-kummitihend

Toote Teave

BNR 05445, 05464, 55701, 05463

## Toote kirjeldus

Tihend tesamoll® E-Profile on vastupidav kleebitav kummitihend, mida saab ise paigaldada. See on elastne tihend tuuletõmbuse tõkestamiseks, mis suudab vähendada teie küttekulusid kuni 20%.

## Funktsioonid

- Sästab kulutusi energiale kuni 20%
- Isekleepuv kvaliteetne kummist E-profiil
- Tihendab kõik praod laiusega 1–3,5 mm
- Vastupidavus: 8 aastat
- Ilmastiku-, UV- ja osoonikindel
- Lihtne puhastada
- Lihtne kasutada ja paigaldatav kruvide või naelteta
- Lihtne eemaldada
- Temperatuuritaluvus vahemikus –50 °C kuni +60 °C

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                |                                   |        |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | EPDM-kummivaht | • Aukude katvus                   | 3.5 mm |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi   | • Potentsiaalne energiasääst kuni | 20 %   |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                      |                      |                               |         |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei                   | • Rakendusväli                | Kodus   |
| • Kemikaalikindlus   | ei                   | • Temperature resistance max. | 60 °C   |
| • Lahustivaba        | jah                  | • Temperature resistance min. | -20 °C  |
| • Materjal           | Sünteetiline, Kangas | • Temperatuurikindlus         | jah     |
| • Patareid kaasas    | ei                   | • Vastupidavus                | 8 years |
| • Patareid vajalikud | ei                   |                               |         |



# tesamoll<sup>®</sup> E-kummitihend

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>