



tesapack[®] Eco & Ultra Strong ecoLogo

Toote Teave



BNR 58297, 58299

Toote kirjeldus

tesapack[®] ECO & ULTRA STRONG ecoLogo[®] on väga tugev pakketeip, mille tagakülg sisaldab 70% ulatuses töödeldud PET-materjali ja veepõhist akrüüllüümi. tesapack[®] ECO & ULTRA STRONG ecoLogo[®] on ideaalne lahendus keskmise ja kuni 30 kg kaaluvate pakendite sulgemiseks.

Funktsioonid

- * tesa[®] ringlussevõetud PET-materjalist pakketeip
- * Säästlik (ringlussevõetav teip / lahustivaba)
- * Ideaalne keskmiste ja kuni 30 kg kaaluvate pakendite jaoks
- * Tugev ja väga püsiv akrüüllüüm
- * Väga hea toimivus ringlussevõetud papil
- * Tagakülg on valmistatud 70% töödeldud PET-materjalist
- * Ringlussevõetav INGEDE 12 meetodi järgi

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | Tarbijärgselt ringlussevõetud polüetüleentereftalaat | • Kogupaksus | 56 µm |
| • Liimi tüüp | veepõhine akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| • Katkevenivus | 100 % | • Rebenemiskindel | jah |
| • Tõmbetugevus | 60 N/cm | • Sobivad pinnad | Papp, paber |
| • Hand tearability | ei | • Tagasikerimisjõud N/cm | 5 N/cm |
| • Kleepumistugevus | Suur adhesioon | • Vaikne lahtikerimine | jah |
| • Lahustivaba | jah | • Vananemiskindlus (UV) | jah |
| • Rakendusväli | Kontoris, Kodus | | |



tesapack[®] Eco & Ultra Strong ecoLogo

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>