



tesa® Professional 4334

Toote Teave

Toote kirjeldus

tesa® 4334 Precision Mask on väga heade omadustega WASHI-paberist maalriteip, mida on lihtne kasutada ja mis tagab alati ülitäpsed värviääred. Teravservade maalriteip on sileda paberi ning täpselt õige koguse akrüüllüümi ideaalne kombinatsioon. Nii jääb teip väga tihedalt pindade külge, vältides värvikahjustusi. Soovitame teipi tesa® 4334 ka spreivärvimise ajaks, millele järgneb kuni 30 min pikkune kuivatus värvikambris temperatuuril kuni 120 °C. Tänu õhukesele ja vähevenivale alusele sobib see ideaalselt kahetooniliseks värvimiseks. Professionaalse värvimisteibi ja teie oskuslikkuse kombinatsioon tagab tulemuse, mis meeldib teie klientidele ning säästab teid kallistest värviparandustöödest.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | Washi paper | • Kogupaksus | 90 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 4 % | • Hand tearability | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04334>