



# tesa<sup>®</sup> 4615 PCR duct tape

Toote Teave

Üldotstarbeline kleeplint 31% materjalist on taaskasutatud

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup>üldotstarbeline kleeplint 4615 PCR on nüüd jätkusuutlikum kui kunagi varem, see on valmistatud taaskasutatud materjalist ja kuulsast tesa lahustivabast sünteetilisest kummiliimist. Suurepärase kvaliteediga tesa<sup>®</sup> 60462 ülitugev kleeplint on töökindel ja vastupidav valik igas olukorras, alates igapäevatöödest kuni kergrakendusteni.

## Sustainable Aspects

- 63% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 31 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 106 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Funktsioonid

- Kleepub kohe tugevasti erinevate materjalide külge
- Kergelt maharullitav ja käsitsi rebitav.
- Vetthülgav ja vastupidav

## Rakendused

Toodet kasutatakse ehitustööl erineval otstarbel, näiteks:

- kaitsekihtide, näiteks plastkilede või rippeesriiete tihendamine ja paigalhoidmine;
- juhtmete, torude ja muude lahtiste esemete kinnitamiseks ja komplekteerimiseks;
- isegi veidi krobelistel pindade märgistamine ja kaitsmine.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                                    |                                   |                                       |        |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|
| • Põhimiku materjal                | riie, polüetüleeniga lamineeritud | • Total recycled content excl. Liners | 31 %   |
| • Biopõhine (biosüsiniku sisaldus) | 63 %                              | • Kogupaksus                          | 175 µm |
| • Liimi tüüp                       | sünteeskummi                      | • Teibi paksus                        | 175 µm |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04615>



# tesa<sup>®</sup> 4615 PCR duct tape

Toote Teave

## Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	18 %	• Nake	keskmine
• Tõmbetugevus	40 N/cm	• Niiskuskindlus	keskmine
• Hand tearability	keskmine	• Operation temperature up to	60 °C
• Hõõrdumiskindlus	keskmine	• Võrk	27 threads/inch <sup>2</sup>
• Lowest application temperature	5 °C	• Water resistance	keskmine

## Väärtuste järgimine

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Nakkuvus terasega	7 N/cm
-----------------------	--------	---------------------	--------

Sertifikaadid

## Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04615>