



tesa[®] 60462 PCR duct tape

Toote Teave



Ülitugev teip – 30% materjalist on taaskasutatud

Toote kirjeldus

tesa[®] 60462 ülitugev kleeplint on suurepärase abimees kõige raskemate ülesannete puhul. Kleeplint on valmistatud taaskasutatud materjalist ja kuulub tesa lahustivabast sünteetilisest kummiliimist, mis on tugevam ja loodussõbralikum kui kunagi varem. Suurepärase kvaliteediga tesa[®] 60462 ülitugev kleeplint on töökindel ja vastupidav valik igas olukorras.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 30 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 90 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funktsioonid

- Kleepub kohe tugevasti erinevate materjalide külge, sealhulgas krobelistele pindadele.
- Kleeplinti on kerge lahti kerida ja käsitsi rebida.
- Vett hülgav ja äärmiselt vastupidav

Rakendused

Toodet kasutatakse peamiselt ehitustööstuses mitmesuguste raskete ülesannete täitmiseks:

- kaitsekihtide tihendamiseks ja kinnitamiseks alates kilest kuni orienteeritud kihtidega plaatideni;
- kaablite, torude ja muude lahtiste esemete kinnitamiseks ja komplekteerimiseks;
- pindade, sealhulgas isegi karedate pindade (nagu tellis ja betoon), märgistamiseks ja kaitsmiseks.
- Võib kasutada ka pindade kaitsmiseks värvimise ja lihvimise ajal.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie, polüetüleeniga lamineeritud | • Total recycled content excl. Liners | 30 % |
| • Biopõhine (biosüsiniku sisaldus) | 67 % | • Kogupaksus | 215 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Teibi paksus | 215 µm |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa[®] 60462 PCR duct tape

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	16 %	• Nake	väga hea
• Tõmbetugevus	40 N/cm	• Niiskuskindlus	keskmine
• Hand tearability	keskmine	• Operation temperature up to	60 °C
• Hõõrdumiskindlus	väga hea	• Võrk	27 threads/inch ²
• Lowest application temperature	5 °C	• Water resistance	väga hea

Väärtuste järgimine

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Nakkuvus terasega	8 N/cm
-----------------------	--------	---------------------	--------

Sertifikaadid

Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60462>