



# tesa<sup>®</sup> 4288

Toote Teave



tesa<sup>®</sup> 4288EU Standard Strapping kleplint

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 4288 kleplint on tugevdatud polüpropüleenalusega tavaline pakkimisteip. Kummiliimisüsteem tagab hea algnakkumise nii polaarsete kui ka mittepolaarsete pindadega. Monoorientatsiooniga polüpropüleenalus tagab hea kontaktsoonivõime, tõmbetugevuse ja väikese venivuse. See võimaldab kleplinti kasutada keskmise raskusega pakendite ja kaubaaluste pakkimisel ja kaubarullide kinnitamisel. Tänu lihtsasti kasutatavusele sobib kleplint nii käsitsi kui ka automatiseeritud tegevuste jaoks ning on seega sujuvate pakkimisprotsesside tagamiseks parim valik.

## Funktsioonid

- lahustivaba liim
- väike venivus
- hea töödeldavus

## Rakendused

- Keskmise tugevusega torupakkide kinnitamine (nt vask-, raud- ja plasttorud)
- Ajutine kinnitamine
- Keskmise tugevusega kaubaaluste pakendamine ja kinnitamine
- Kastide sulgemine
- Hästi kohanduv erinevatele kujudele

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |   |              |        |
|---------------------|---|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | MOPP,<br>monoorienteeritud<br>polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 110 µm |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi                                    | • Värvus     | must   |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |          |                          |     |
|----------------|----------|--------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 35 %     | • Jäägivaba eemaldus     | jah |
| • Tõmbetugevus | 300 N/cm | • Toonimuutused puuduvad | jah |

## Adhesioon

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 7 N/cm |
|---------------------|--------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04288>



# tesa<sup>®</sup> 4288

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04288>