



tesa[®] 4289

Toote Teave



tesa[®] 4289EU Premium Strapping kleelint

Toote kirjeldus

tesa[®] 4289 on üks meie tugevamatest polüpropüleenalusega pakkimisteipidest. Kummiliimisüsteem tagab hea algnakkumise nii polaarse kui ka mittepolaarse pindadega, mistõttu on see toode laialt kasutatav erinevates rakendustes ja tööstustes. Monoorientatsiooniga polüpropüleenalus on suurepärase tõmbetugevuse ja väikese venivusega. Tänu lihtsasti kasutatavusele sobib kleelint nii käsitsi kui ka automatiseeritud tegevuste jaoks.

Funktsioonid

- lahustivaba liim
- väike venivus
- hea töödeldavus

Rakendused

- Raskete pakkide pakkimine
- Ajutine kinnitamine
- Raskete pakkide paigutamine kaubaalustele, nende kinnitamine ja kastide sulgemine
- Metallirulli otste kinnitamine
- Suur kulumiskindlus
- Jääkideta eemaldatav erinevatelt pindadelt ilma värvi muutmata
- Kõrgetasemeline pinnakaitse

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | MOPP,
monoorienteeritud
polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 144 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Värvus | kollane |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 35 % | • Jäägivaba eemaldus | jah |
| • Tõmbetugevus | 420 N/cm | • Toonimuutused puuduvad | jah |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 7 N/cm |
|---------------------|--------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04289>



tesa[®] 4289

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04289>