



tesa® 60652

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	alumiiniumfoolium	• Kogupaksus	90 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Kattepaberi paksus	85 µm
• Kattepaberi tüüp	paber	• Kattepaberi värvus	valge

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	6 %	• Lihtne eemaldada	ei
• Tõmbetugevus	40 N/cm	• Liner release force	0.3 N/cm
• Backing appearance (visual)	reflective	• Operation temperature from	-40 °C
• Hand tearability	väga hea	• Operation temperature up to	+160 °C

Adhesioon

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	6 N/cm
• Nakkuvus klaasiga (esialgne)	9 N/cm	• Nakkuvus terasega	9 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	4.5 N/cm		

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60652>