



# tesa<sup>®</sup> 4414

Toote Teave



Tugev PE pinnakaitseteip

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 4414 koosneb UV-stabiliseeritud PE-põhimikust ja kõrge nakkuvusega, eemaldatavast akrüüllimainest. Läbikumav sinine värv on pindadega hästi kontrastne ja lihtsustab teibi märkamist.

Suurepärase pidev, kuni 6-kuuline stabiilsus välistingimustes ja puhta eemaldamise võimalus soodustab kasutamist kõikjal, kus nõutakse vastupidavust mehaanilistele kahjustustele. Seetõttu sobib toode eriti hästi pinnakaitsetöödeks transpordi valdkonnas – raudtee, laevandus, erisõidukid, koostetööd, ladustamine ja vedu.

## Funktsioonid

- Suurepärase nähtavus tänu läbikumavale sinisele värvile
- Liimaine kõrge nakkuvus tagab hea ja kiire nakkumise paljude pindadega
- Jäggivabalt eemaldatav kuni 6 kuu jooksul, isegi pärast pidevat välitingimustes kasutamist
- Tugev PE-põhimik tagab hea vastupidavuse mehaanilistele kahjustustele
- Lihtsalt pealekantav tänu põhimiku vähesele piknemisele lahtikerimisel
- Temperatuurikindel kuni 70 °C / 1h

## Rakendused

- Samuti kattekihiga pindade (nagu alumiinium, metall, klaas ja muud aluspinnad) ajutiseks katmiseks ja kaitsmiseks koostetööde, ladustamise ning transportimise käigus, kui nõutav on jäggivaba eemaldus.
- Tänu temperatuuritaluvusele on toode kasutatav ka maalriteibina pihustiga värvimisel, millele järgneb kuni 70 °C kuivatamine kuivatusahjus. Ülepihustatud värv kleepub hästi polüetüleenist põhimiku külge.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                  |              |        |
|---------------------|------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile  | • Kogupaksus | 150 µm |
| • Liimi tüüp        | veepõhine akrüül |              |        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                    |          |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 400 %   | • Hand tearability | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 23 N/cm |                    |          |

## Väärtuste järgimine

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.2 N/cm |
|---------------------|----------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04414>



# tesa<sup>®</sup> 4414

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04414>