



# tesa<sup>®</sup> 58394

Toote Teave



## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

### Toote ehitus

• Põhimiku materjal	ei	• Värvus	valge
• Liimi tüüp	akrüül	• Kattepaberi paksus	127 µm
• Kattepaberi tüüp	PEga kaetud paber	• Kattepaberi värvus	valge
• Kogupaksus	125 µm		

### Toodete sortiment

• Available colors	valge	• Available thicknesses	125
• Available formats	Log roll, A4 sheet		

### Omadused / jõudlusväärtused

• Breakdown voltage	3.5 KV	• Temperature resistance (125°C)	väga hea
• Flame retardancy	V2	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	150 °C
• Kattepaberi vabastus	kerge	• Thermal conductivity z-direction	0.5 W/mK
• Kõvadus - 00 Shore järgi	60 STK	• Tihedus	1.8 g/cm <sup>3</sup>
• Temperature resistance (-40°C)	väga hea		

### Väärtuste järgimine

• Nakkuvus alumiiniumiga (3 päeva pärast)	4.8 N/cm	• Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°)	2 N/cm
• Nakkuvus terasega (esialgne)	2 N/cm		

### Säilitamine ja tingimused

#### Säilitamine ja tingimused

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating



# tesa<sup>®</sup> 58394

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=58394>