



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV0



Toote Teave

Värviline pakketeip

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 4204 PV0 põhineb stabiilsel PVC-alusmaterjalil, mis on kaetud looduslikust kautšukist valmistatud liimainega. Toode sobib kõigi tavapäraste laual kasutatavate teibiseadetega. tesa<sup>®</sup> 4204 PV0 on saadaval punase, sinise, rohelse ja kollase värvusega.

## Rakendused

- Väikeste kastide ja kanistrite sulgemine
- Kasutamine pagaritööstuses ja lillekauplustes
- Sobib märgistamiseks tänu olemasolevale värvivalikule

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |           |              |       |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile  | • Kogupaksus | 59 µm |
| • Liimi tüüp        | toorkummi |              |       |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |      |                |         |
|----------------|------|----------------|---------|
| • Katkevenivus | 75 % | • Tõmbetugevus | 50 N/cm |
|----------------|------|----------------|---------|

## Adhesioon

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV0

Toote Teave

## Lisateave

tesa 4204 PV0 on saadaval valge, läbipaistva ja ka Havana pruuni teibina. Valge, läbipaistva ja Havana pruuni värvusega toote tehnilised andmed erinevad siin toodutest.

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04204>