



tesa® 54411

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Ionomer film	• Kattepaberi paksus	60 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Kattepaberi värvus	läbipaistev
• Kattepaberi tüüp	siliconised PET	• Teibi paksus	1100 µm

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	330 %	• Lihtne peale kirjutada	jah
• Tõmbetugevus	35 N/cm	• Nake	keskmine
• Hand tearability	ei	• Operation temperature up to	100 °C
• Hõõrdumiskindlus	väga hea	• UV-kindlus	104 weeks
• Jäägivaba eemaldus	ei	• Vananemiskindlus (UV)	väga hea
• Kohandatavus	väga hea	• Water resistance	väga hea
• Lahustivaba	jah		

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	12 N/cm	• Nakkuvus klaasiga (esialgne)	11 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	9 N/cm	• Nakkuvus terasega	11 N/cm
• Adhesion to Backing	5 N/cm		

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=54411>