



51036 PV9



Toote Teave

PET cloth Sleeve® for enhanced harness flexibility in the automotive engine compartment

Toote kirjeldus

tesa Sleeve® 51036 PV9 is a PET cloth wire harness Sleeve® with a solvent-free advanced acrylic adhesive. It withstands high temperatures and demanding environmental conditions.

Funktsioonid

- High temperature resistance
- High flexibility
- Abrasion resistance
- Easy and efficient lengthwise application
- Excellent cable compatibility
- Ageing-resistant
- Resistant to environmental influences
- Flame-retardant
- Fogging-free
- Halogen-free
- Tear-resistant
- Flexible and smooth
- Available in black and orange

Rakendused

tesa Sleeve® 51036 PV9 has been developed for bundling wire harness areas subject to exacting requirements for temperature resistance as well as harness flexibility.

The main application field is the automotive engine compartment with demanding temperatures and environmental conditions.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|-------------------------|----------|--------------|--------|
| • Backing material Grid | PET-riie | • Kogupaksus | 220 µm |
| • Type of adhesive Grid | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Müra summutus (LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Temperature resistance max. | 150 °C | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51036>



51036

PV9

Toote Teave

Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 5 N/cm

Lisateave

Standard widths: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

Standard lengths: 50 m

- Most combinations of width and length are possible

Also available with customized perforation

- Standard perforation length: 100-940 mm (in increments of 10 mm)
- Further dimensions are available on request

Harness diameter / tesa Sleeve® width recommendation

< Ø 13 mm / 68 mm

Ø 13 mm – 16 mm / 78 mm

Ø 16 mm – 23 mm / 100 mm

Ø 23 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 41 mm / 155 mm

Ø 41 mm – 54 mm / 195 mm

- Standard core diameter: 76 mm

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51036>