



tesa[®] PRO 74613

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Põhimiku materjal polüetüleenkile, PET-kiuga armeeritud sünteeskummi
- Liimi tüüp
- Kogupaksus 175 µm

Toodete sortiment

- Available colors hall, must

Omadused / jõudlusväärtused

- Katkevenivus 14 %
- Tõmbetugevus 40 N/cm
- Hand tearability keskmine
- Hõõrdumiskindlus keskmine
- Jäägivaba eemaldus ei
- Kemikaalikindlus keskmine
- Kirjutamispinnaga ei
- Kleepumistugevus Suur adhesioon
- Lahustivaba jah
- Niiskuskindlus keskmine
- Õli- ja rasvakindel ei
- Rebenemiskindel jah
- Soolaveekindel keskmine
- Temperatuurikindlus keskmine
- Vananemiskindlus (UV) keskmine
- Venivus 14 %
- Vettpidav jah
- Water resistance madal

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=74613>