



tesa® 58395

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------|
| • Põhimiku materjal | ei | • Värvus | valge |
| • Liimi tüüp | akrüül | • Kattepaberi värvus | valge |

Toodete sortiment

- | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| • Available colors | valge | • Available thicknesses | 250 |
| • Available formats | Log roll, A4 Sheet | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| • Breakdown voltage | 4 KV | • Temperature resistance (125°C) | väga hea |
| • Flame retardancy | V2 | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 150 °C |
| • Kattepaberi vabastus | kerge | • Thermal conductivity z-direction | 0.6 W/mK |
| • Kõvadus - 00 Shore järgi | 70 STK | • Tihedus | 1.73 g/cm ³ |
| • Temperature resistance (-40°C) | väga hea | | |

Adhesioon

- | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega (esialgne) | 2.5 N/cm | • Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°) | 2.5 N/cm |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|

Säilitamine ja tingimused

Säilitamine ja tingimused

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating



tesa[®] 58395

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=58395>