



tesa® 64295

Toote Teave



Ringlussevõetav paberist transporditeip

Toote kirjeldus

tesa® 64295 on ringlussevõetav paberipõhine transporditavate seadmete ja esemete kinnitusteip, millel on suurepärase kleepuvus ja eemaldatavus. Valmistatud jätkusuutlikult majandatud allikatest pärit paberist.

Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funktsioonid

- Paber, mis on pärit säästvalt majandatud allikatest
- > 75%* biopõhise sisaldusega

75%* biopõhise sisaldusega 75%* biopõhise sisaldusega

- Ringlussevõetav koos paberimaterjaliga (ümbertöödeldavust on testitud vastavalt PTS-RH 021:2012).
- Lahustivaba, looduslikust kummist liim
- 100% ringlussevõetud pabersüdamikust, mis pärinevad säästvalt majandatud allikatest.

Rakendused

- Mõeldud kasutamiseks seadmete ja kontoriautomaatika puhul
- Riiulite, kastide ja aluste paigal hoidmiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | paber | • Kogupaksus | 240 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | • Värvus | pruun |

Toodete sortiment

- | | |
|--------------------|-------|
| • Available colors | pruun |
|--------------------|-------|

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------|--------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 16 % | • Läbipaistvus | ei |
| • Tõmbetugevus | 140 N/cm | • Lahustivaba | jah |
| • Jäägivaba eemaldus | jah | • Toonimuutused puuduvad | jah |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64295>



tesa[®] 64295

Toote Teave

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 4 N/cm

Lisateave

Katsemeetodi PTS-RH 021:2012 alusel on 71,7% tootest ringlussevõetav. Ringlussevõtmise protsent näitab osa, mida saab paberi valmistamisel uuesti kasutada, v.a vees lahustuvad ained. Optimaalse ringlussevõtu saavutamiseks tuleks teip ringlusse võtta koos paberimaterjaliga. Pange tähele, et toote ülejäänud 28,3%, sh liim, on mitte-ringlussevõetav ja see tuleb ringlussevõtmise käigus kõrvaldada.

- Protsent, mis on arvatud massi järgi

Lahtiütlus

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64295>