



# tesa® Professional 4662 Duct Tape

## Toote Teave

Tugev kleeplint karedate pindade jaoks

## Toote kirjeldus

tesa® 4662 Duct Tape on vastupidav ja tugevalt kleepuv kleeplint, mis sobib ideaalselt lugematul hulgal professionaalseteks rakendusteks. Alus on valmistatud PE-kattega kangast, mis on kombineeritud looduslikust kautšukist liimimassiga. Tänu suurepärasele tesa® kvaliteedile pakub see suurepärast kleepuvust isegi karedatel ja tolmustel pindadel. Paindlik kleeplint on veekindel, aurukindel ja temperatuurikindel ning seda saab käsitsi rebida ja käepäraselt käsitseda.

## Funktsioonid

- Siseruumides ja välitingimustes
- Erinevad kasutusvõimalused ehitussektoris
- Krohvimis- ja värvimistöodeks
- Ehitus- ja kaitsekilede kinnitamine
- UV-kindlus
- Niiskuskindel
- Vastupidav

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- Liimi tüüp toorkummi
- Kogupaksus 230 µm

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                      |          |                        |            |
|----------------------|----------|------------------------|------------|
| • Katkevenivus       | 15 %     | • Kleepumistugevus     | Standardne |
| • Tõmbetugevus       | 30 N/cm  |                        | adhesioon  |
| • Hand tearability   | keskmine | • Niiskuskindel        | keskmine   |
| • Hõõrdumiskindel    | keskmine | • Rebenemiskindel      | jah        |
| • Jäägivaba eemaldus | ei       | • UV-kindlus           | 2 weeks    |
| • Kirjutamispinnaga  | jah      | • Vananemiskindel (UV) | keskmine   |
|                      |          | • Water resistance     | keskmine   |



# tesa<sup>®</sup> Professional 4662 Duct Tape

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04662>